



# Séparateurs d'hydrocarbures


avec débourbeur & filtre coalesceur

- Cuve en acier chaudronné avec anneaux de levage.
- Revêtement bi-composants époxy.
- Entrée et sortie en PVC.
- Obturateur automatique vertical en polyéthylène taré à 0,85.



- Gamme Hydrocube :**
- Couvercle léger (passage piéton) avec vis de verrouillage.
  - Cloison conique.
  - Filtre coalesceur entièrement extractible.
  - Existe en modèle renforcé (selon contraintes de pose).

- Gamme HydroBac :**
- Amorces cylindriques sans couvercle.
  - Filtre coalesceur amovible.

HydroCube





Détail de l'intérieur de l'appareil



Gamme YH05A	Taille l/s	L	P	H	E	S	Fe	DN (PVC Ø)	Poids	Volume		ØA1	X1	YC	Option Rehausse «Fixe»	Option Rehausse «Réglable»
										débourbeur	Séparateur					
YH0501A	1,5	900	745	1200	660	630	570	110	110	150	200	585	373	253	PLA13555G	-
YH0503A	3	1125	995	1200	790	750	450	110	151	300	442	585	498	300	PLA13556G	-
YH0506A	6	1470	1200	1740	1050	1000	740	160	247	600	960	745	650	410	-	-
YH0508A	8	1525	1200	1990	1270	1220	770	160	353	800	970	745	650	410	-	ETR47EF ETR65EF
YH0510A	10	1525	1200	1990	1270	1220	770	160	360	1000	1000	745	650	410	-	-

HydroBac



Gamme ADHFAB	Taille l/s	L	P	H	E	S	Fe	DN (PVC Ø)	Poids	Volume		ØA1	ØA2	X1	X2
										débourbeur	Séparateur				
ADHF115AB	15	2285	830	2000	1660	1610	390	200	561	1500	1350	750	750	575	1120
ADHF120AB	20	3220	830	2000	1550	1500	500	200	664	2000	1800	750	750	1075	1350
ADHF125AB	25	2920	1200	1920	1470	1420	500	200	805	2500	2270	750	750	430	1770
ADHF130AB	30	3520	1200	1920	1470	1420	500	200	938	3000	2794	750	750	430	2220
ADHF135AB	35	4230	1200	2110	1470	1420	690	315	1180	3500	3316	750	950	480	2670

Options

	HydroCube	Hydrobac
1. Alarme optique et acoustique p. 70-71	X	X
2. Rehausse polyéthylène cylindrique p. 70	X	

Les dimensions sont en millimètres, les poids en kilogrammes, les volumes en litres.